TermoServis Plus

Dizne BERGONZO

regulacione

ULJNE DIZNE CBM BERGONZO A,B,C

CBM Bergonzo je specijalizovan za proizvodnju specijalnih regulacionih dizni za gorionike. Koriste se za laka ulja ali najčešće za teška goriva (mazut). Isporučuju se po zahtevu kupca.

Dizne Bergonzo

Dizne tipa A 3

Protok od 3 do 240 kg/h
Ugao raspršivanja 45° i 60°
Verzija: Normala L= 32,5 mm
Kratka L= 24,5 mm
Protok se podešava prigušivanjem povratka. Pritisak protoka je 20 bara. Maksimalni protok ulja kroz diznu je zatvoren povratak, a kako se povratak otvara, on se smanjuje.
Minimalni povratni pritisak je 3 bara.

Kg/h					
3	4	5	7,5	10	15
20	25	30	35	40	45
50	55	60	65	70	80
90	100	110	120	130	140
150	160	170	180	190	200
210	220	230	240	250	

Dizne tipa B 3 I B 5

Protok od 20 do 1000 kg/h
Ugao raspršivanja 45°, 60° i 80°
Protok se podešava prigušivanjem povratka. Pritisak protoka je 25 bara .Minimalni povratni pritisak je 3 bara.
Pri naručivanju treba dodati slovne oznake, AA dizne sa iglom ili bez igle SA.

Kg/h					
20	25	30	40	50	60
70	80	90	100	110	125
130	140	150	175	200	225
250	275	300	325	350	375
400	425	450	475	500	525
550	575	600	650	700	750
800	850	900	950	1000	

Dizne tipa C 3 I C 5

Protok od 350 do 2000 kg/h
Ugao raspršivanja 45°, 60° i 80°
Protok se podešava prigušivanjem povratka. Pritisak protoka je 25 bara.
Minimalni povratni pritisak je 3 bara.
Pri naručivanju treba dodati slovne oznake, AA dizne sa iglom ili bez igle SA.

Kg/h					
350	400	450	500	550	600
650	700	750	800	850	900
950	1000	1050	1100	1150	1200
1250	1300	1400	1500	1600	1700
1800	1900	2000			

Dizne tipa GG3, BRF-5, M 30 i M 14 po zahtevu

Bergonzo Charles SA

TermoServisPlus D.o.o. • Batutova 6, 11000 Beograd, Srbija • Tel: +381 11 2401-895, 2401 442 • Mob: 063 231 267, 063 745 29 75 • E-mail: office@termoservisplus.rs • Web: termoservisplus.rs